DATAMAX®

LPQ58 票据、标签多功能打印机

产品介绍

LPQ58不仅具有醒目的外观设计，同时全封闭的齿轮保护设计，粉尘不易进入大幅度减少对马达进行维护的频率。

传统打印头的更换都非常复杂，在LPQ身上打印头的更换只需要手指按住打印头并轻轻上推，即可轻松更换打印头，更换打印头时间仅需一分钟左右。可移动式侦测，适应连续纸（票据纸）、标签纸、黑标纸等耗材，联动卡纸哨及可调节的纸卷支架，都能满足多种规格尺寸耗材的需求。

特点

1. 票据标签双打
2. 一机两用
3. 外观新颖时尚
4. 方便高效

大马达、大齿轮、高度稳定

www.datamax.hk

DATAMAX®

LPQ58 票据、标签多功能打印机

参数

性能参数		耗材	
打印方式	直接热敏	类型	折叠纸 或卷筒纸,模切或连续标签纸
分辨率	203dpi	宽度	1英寸(25.4毫米) – 2.44英寸(62毫米)
打印速度	2 ips~3 ips	厚度	0.003英寸(60微米) – 0.007英寸(180微米)
打印宽度	56毫米	纸卷直径	90毫米
打印长度	15毫米~400毫米	卷芯内径	0.5英寸(12.7毫米),1英寸(25.4毫米),1.5英寸(38.1毫米)
处理器	32 位 RISC CPU	**软件**	
存储器	内存 2MB	标签设计	Bartender Ultralite HPRT Spec.
	闪存 2MB	驱动	Windows Vista/7/8/10,Server 2008/2012/2016
传感器	缺纸侦测, 缝标侦测, 缺口侦测,黑标侦测,热写头温度侦测	**条码规格**	
编程语言	TSPL，ESC/POS	条形码	CODE39，CODE93，EAN–8，EAN–13(支持EAN–2和EAN–5追加码)，UPC–A，UPC–E
内置字体(位图字体)	6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°，180°，270°旋转和水平和垂直方向放大10倍放大	二维码	QR Code
		电源适配器	
通信接口	USB,串口	输入	交流100 ~240伏特， 50/60赫兹， 1.5安培
人机接口	三色状态指示灯，电源和进纸按键	输出	直流12伏特，2安培
选件与附件	外置纸卷支架	**环境参数**	
安全规范	CCC,FCC,CE	工作	41 ℉ – 104 ℉(5℃–40℃),30% – 85% 无凝露
代码页	DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,860,862,863,864,865,866,Windows 1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258 ISO8859–1, –2,–3,–4,–5,–6,–8,–9,–15,DBCS 932 (JIS), 936(GBK), 949 (Korean), 950(BIG5)	存储	–4 ℉ – 122 ℉(–20℃–50℃),10% – 50% 无凝露
		物理参数	
		尺寸(mm)	186(长) x 128(宽) x 133(高)毫米
		重量(kg)	0.805（千克）