



DATAMAX®

DATAMAX®

LPQ118 票据、标签多功能打印机

LPQ118 票据、标签多功能打印机

▶ 产品介绍

LPQ118独特的装纸轴设计，轻松实现三种内径的纸卷打印；支持折叠纸打印。黑标侦测点可调节，适应不同类型标签打印。

优秀的工程学外观设计，时尚镜面效果，整机时尚大气。流线型机盖上设有一块显示屏，信息直观可操控。设有外部进纸口，支持大纸卷外部进纸；易装纸结构，方便快速更换纸卷。无论是放在仓库还是办公室都彰显时尚品味，让枯燥的打印工作变得更轻松愉快。

▶ 特点

- ① 可选OLED显示屏
- ② 持久耐用
- ③ 支持外部进纸
- ④ 外观新颖

大马达、大齿轮、高度稳定

www.datamax.hk



▶ 参数

性能参数		耗材	
打印方式	直接热敏	类型	折叠纸 或卷筒纸, 模切或连续标签纸
分辨率	203dpi	宽度	1英寸(25毫米) - 4.64英寸(118毫米)
打印速度	2 ips~4 ips	厚度	0.003英寸(60微米) - 0.007英寸(180微米)
打印宽度	108毫米	纸卷直径	5英寸(127毫米)
打印长度	15毫米~300毫米	卷芯内径	1英寸(25.4毫米), 1.5英寸(38.1毫米), 3英寸(76.2毫米)
处理器	32 位 RISC CPU	软件	
存储器	内存 2MB	标签设计	Bartender Ultralite HPRT Spec.
	闪存 2MB	驱动	Windows XP/Vista/7/8/10
传感器	缺纸侦测, 缝标侦测, 开盖侦测, 黑标侦测, 热写头温度侦测	条码规格	
编程语言	TSPL	条形码	CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13(支持EAN-2和EAN-5追加码), UPC-A, UPC-E
内置字体 (位图字体)	6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B, 90°, 180°, 270° 旋转和水平和垂直方向放大10倍放大	二维码	QR Code
通信接口	B型USB(可加装以太网和串口)	电源适配器	
人机接口	三色灯	输入	交流 100-240伏特, 50/60赫兹
选件与附件	外置8英寸外径纸卷支架	输出	直流 24 伏特, 2 安培
安全规范	CCC, FCC, CE	环境参数	
代码页	DOS437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866, Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258 ISO8859-1, -2, -3, -4, -5, -6, -8, -9, -15, DBCS 932 (JIS), 936 (GBK), 949 (Korean), 950 (BIG5)	工作	41 ℉ - 104 ℉ (5℃-40℃), 30% - 85% 无凝露
		存储	-4 ℉ - 122 ℉ (-20℃-50℃), 10% - 50% 无凝露
		物理参数	
		尺寸(mm)	244(长)*205(宽)*173(高)
		重量(kg)	1.5kg (不含耗材净重)