

H13-R

3 系列 130 万像素工业手持读码器

H13-R高性价比有线工业手持读码器，采用自主研发的高性能条码识别算法，可高效读取工业场景的一维码及二维码，并快速输出条码信息。并对喷墨、断帧、溢墨及划伤等疑难码有着卓越的译码能力，同时可读取入门级 DPM 码。



功能特性：

采用自主研发的高性能条码识别算法，可高效读取工业场景的一维码及二维码
算法鲁棒性强，可有效应对条码脏污、缺损、低对比度等情形
支持连续读码、批量读码模式，大大提高多码场景读取效率
支持 TCP，Serial，FTP，UDP，USB HID，USB CDC 等传输协议
外观采用线材分离式设计，便于更换使用

订货型号：

网口，近距离设备：HK-EJH-3013-05N-R1L

网口，标准距离设备：HK-EJH-3013-05S-R1L

U 口，近距离设备：HK-EJH-3013-05N-R1U

U 口，标准距离设备：HK-EJH-3013-05S-R1U

应用行业：

3C、医疗、家电制造、企业事业单位等行业

技术参数

型号	H13-R	
参数	3 系列 130 万像素工业手持读码器	
性能		
条码类别	一维码: Code 39, Code 93, Code 128, CodaBar, EAN8, EAN13, Matrix 2 of 5, ITF14, UPCA, UPCE 等 二维码: QR Code, Data Matrix 等	
条码最小精度	3 mil	4 mil
最大处理帧率	50 fps	
传感器类型	CMOS, 全局快门	
像元尺寸	3 μm × 3 μm	
靶面尺寸	1/4"	
分辨率	1280 × 1024	
景深*	Code 128 (3 mil): 35 ~ 80 mm Code 128 (10 mil): 10 ~ 170 mm Code 39 (5 mil): 15 ~ 100 mm Code 39 (20 mil): 20 ~ 250 mm Data Matrix (10 mil): 5 ~ 115 mm QR Code (20 mil): 20 ~ 190 mm	Code 39 (5 mil): 40 ~ 160 mm Code 128 (10 mil): 10 ~ 400 mm Data Matrix (10 mil): 30 ~ 200 mm QR Code (15 mil): 15 ~ 280 mm QR Code (20 mil): 20 ~ 370 mm
视场角度	水平 40°, 垂直 34°	
检测角度	倾斜角度 ± 60°, 偏斜角度 ± 60°, 旋转角度 360°	
符号反差	20 %	
通讯协议	网口: SmartSDK, TCP Client, FTP, TCP Server, UDP, Serial U 口: SmartSDK, USB (HID/CDC)	
电气特性		
接口	网口: Fast Ethernet (100 Mbit/s), RS-232, DC 端子 U 口: USB2.0, DC 端子	
供电	网口: 12~24 VDC U 口: 5 VDC (USB); 12 ~ 24 VDC (DC 端子)	
最大功耗	网口: 1.8 W@12 VDC U 口: 1.5 W@5 VDC (USB); 1.8 W@12 VDC (DC 端子)	
结构		
焦距	4.7 mm	
镜头接口	M5.8-Mount	
环境光照	0 ~ 100000 lux	
光源	红光 LED	
瞄准器	十字激光瞄准	
提示方式	LED 指示灯, 蜂鸣器, 震动器	
外形尺寸	74.4 mm × 86.6 mm × 190.2 mm	
重量	约 160 g	
IP 防护等级	IP42	
温度	工作温度 -20 ~ 50°C, 储藏温度 -40 ~ 70°C	
湿度	20% ~ 80%RH 无冷凝	
跌落高度	1.5 米 50 次以上	

一般规范	
软件	IDMVS
认证	CE, KC

外形尺寸:

